

Containerfahrwerk JFB 14 K Weld-on Cone

Für das Transportieren von Containern – das Tandemfahrwerk JFB 14 K WOC mit Weld-on-Cone Formschluss für Lasten bis 14 t.

Artikelnummer 08 141 085-WOC



Produktbeschreibung

Eigenschaften des Tandemfahrwerks JFB 14 K WOC mit Weld-on Cone (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Formschluss zwischen Fahrwerken und Container („Weld-on Cone“ System).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- „Weld-on Cone“-Ausführung, Fahrwerkskassetten mit Container-Aufnahme, nicht verriegelbar, und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen (2,26 m) für ISO-Container anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

Produkteigenschaften

Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 85
Abmessungen Fahrwerk (mm)	325 x 2 650
Einbauhöhe (mm)	110
Anzahl der Doppelrollen (Stück)	16
Traglast (t)	14
Bauhöhe (mm)	170
Abmessungen Kassette (mm)	325 x 390
ISO-Maß (mm)	2 260

Weitere Bilder

